

## LW50EL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, С высокой вертикальной несущей нагрузкой, Способный выдерживать большие изгибающие моменты (широкорельсовый тип), Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	162,000
H	50,000
L	140,600
B	144,000
J	80,000
L1	108,000
B2	9,000
B3	90,000
B4	36,000
H1	45,500
H2	4,500
T	18,000
T1	14,000
f	14,000
C	80,000

## АНАЛОГИ

STAR [1671-3](#)

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	47,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	91,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	1,260 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	1,240 кН-м

## ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

LAW50EL

## РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	24,000
h1	12,000
L max	3000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M10x1.5x18

## МАССА

Масса блока	4,000
Масса рельса	15,800

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LW50EL</a>
ТНК	<a href="#">HRW50CA</a>