

LY30AN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	60,000
H	45,000
L	95,200
B	40,000
J	40,000
L1	68,000
B2	10,000
B3	28,000
B4	16,000
H1	37,500
H2	7,500
T	14,000
T1	9,500
f	11,000
C	80,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHD30..B
HIWIN	LGH30CA
STAR	1621-7

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	25,200 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	37,500 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,355 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,355 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	9,000
d2	14,000
h	27,500
h1	12,000
L max	3000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	M8x1.25x11

МАССА

Масса блока	0,910
Масса рельса	5,800

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY30AN
THK	HSR30R