


LY55BN NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Квадратный тип, Высокая, удлиненная каретка, монтажный отвод



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	100,000
H	80,000
L	200,000
B	75,000
J	95,000
L1	160,000
B2	12,500
B3	53,000
B4	23,500
H1	67,000
H2	13,000
T	18,000
T1	21,000
f	13,000
C	120,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHGD55
HIWIN	LGH55HA
STAR	1624-5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	99,000 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	154,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	3,400 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	3,400 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	45,000
h1	20,000
L max	3000,000
aL	30,000
aR	30,000
F	M12x1.75x18

МАССА

Масса блока	6,300
Масса рельса	17,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY55BN
THK	HSR55LR