


LY55FL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, стандартная длина каретки, отверстие под монтажный болт



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	140,000
H	70,000
L	160,000
B	116,000
J	95,000
L1	120,000
B2	12,000
B3	53,000
B4	43,500
H1	57,000
H2	13,000
T	14,000
T1	11,000
f	13,000
C	120,000

АНАЛОГИ

IKO	LWH55..B
HIWIN	LGW55CB
STAR	1651-5

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	79,500 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	113,000 кН
Допустимый статический момент, Mb	2,020 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	2,020 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	16,000
d2	23,000
h	45,000
h1	20,000
L max	3000,000
aL	30,000
aR	30,000
F	14x17

МАССА

Масса блока	4,900
Масса рельса	17,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY55FL
ТНК	HSR55B