

LY20HL NSK

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Тип высокой жесткости, Фланцевый тип, Низкая, удлиненная каретка, отверстие под монтажный болт



Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

B1	63,000
H	30,000
L	85,400
B	53,000
J	40,000
L1	66,000
B2	5,000
B3	20,000
B4	21,500
H1	23,000
H2	7,000
T	10,000
T1	5,000
f	3,000
C	60,000

АНАЛОГИ

IKO	LWHG20
HIWIN	LGW20HB
STAR	1653-8

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	11,700 кН
Номинальная статическая грузоподъемность, Co	15,100 кН
Допустимый статический момент, Mb	0,137 кН-м
Допустимый статический момент, Mb	0,137 кН-м

РАЗМЕРЫ, ММ

d1	6,000
d2	9,500
h	19,000
h1	8,500
L max	2000,000
aL	20,000
aR	20,000
F	6x9

МАССА

Масса блока	0,510
Масса рельса	2,900

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NSK](#)

АНАЛОГИ

ABC	LY20HL
THK	HSR20LB