


## SEBS12A NB

Линейная направляющая

ТИП: Профильные линейные направляющие, С циркуляцией шариков, Четырехнаправленный тип с равномерной нагрузкой, Миниатюрный, Квадратный тип, Низкая, стандартная длина каретки, монтажный отвод



### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

B1	27,000
H	13,000
L	34,000
B	20,000
J	15,000
L1	21,800
D2	6,000
B2	3,500
B3	12,000
B4	7,500
H1	10,000
H2	3,000
C	25,000
d1	3,500
d2	6,000

## АНАЛОГИ

HIWIN	<a href="#">MGN12C</a>
INA	<a href="#">KUME 12</a>
ABC	<a href="#">LU12TR</a>
NSK	<a href="#">LU12TR</a>
STAR	<a href="#">0442-2</a>

## РАЗМЕРЫ, ММ

h	7,500
h1	4,500
L max	1800,000
aL	10,000
aR	10,000
F	M3x0.5x3.5

## МАССА

Масса блока	0,038
Масса рельса	0,065

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[NB](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">LU12TL</a>
NSK	<a href="#">LU12TL</a>
THK	<a href="#">RSR12VM</a>
IKO	<a href="#">LWL12..B</a>